

LG500: elektrisk start, platta 750mm

3382 0000 56

[Skapa PDF-blad](#)[Beställ information](#)

Kontakt

[Visa kontaktinformation](#)

SNABBLÄNKAR

[Atlas Copcos tryckeri](#)[Atlas Copco Multimedia Gallery](#)[Produkt-information](#)[Bilder och videomaterial](#)

Med snabb och förstklassig packningseffektivitet blir våra framåt- och bakåtgående plattor utmärkta för packning av mellandjupa till djupa lager av granulerade jordarter. Den höga hastigheten, den balanserade konstruktionen och det hydrauliska styrsystemet bidrar till enkel och exakt hantering på de mest krävande underlagen eller för punktpackning.

Funktioner och fördelar

Hydraulisk framåt/bakåt-spak

Motor med låg bränsleförbrukning och låga utsläpp

Robust skyddsram och slagtåliga stålskydd skyddar motorn och transmissionen.

Bottenplatta av hög kvalitet

Användningsområden

Kullersten och rullsten

Sand och grus

Silt

Tekniska data

Enheter: **Metriskt** [Imperial](#)

Tekniska specifikationer	
Arbetsvikt	525 kg
Centrifugalkraft	60 kN
Plattbredd	750 mm
Motortillverkare	Hatz
Effekt	8.2 kW
Varvtal	24 m/min
Amplitud	2.1 mm
Frekvens	60 Hz
Garanterad ljudeffektnivå	109 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid förarens öra	91 dB(A)
Vibrationens emissionsvärde	2.1 m/s ²

Produkttyper

