

Produktinfo

Sticksåg



4351FCTJ

Ineffekt	720 W
Antal slag (min-1)	800-2800
Slaglängd	26 mm
Kapacitet: trä	135 mm
Kapacitet: stål	10 mm
Pendlar	1
Sågblad	1
Flisskydd	1
Ljudeffektnivå	96 dB(A)
Ljudtrycksnivå	85 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå spånskiva	6,5 m/sec ²
Vibrationer metallsågning	4,5 m/sec ²



STANDARD EQUIPMENT: 192557-6 Flisningskydd, 417852-6 Repskydd sågfot, 417853-4 Dammutsug

- Verktygslöst bladbyte.
- Reglering av varvtal vid bearbetning av olika material.
- Pendelrörelse inställbar i tre lägen.
- LED-belysning för att ge god sikt på arbetsstycket.
- Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget medför en säker och komfortabel arbetsställning.
- Elektronisk effektjustering.
- Levereras med sågblad, bottenplatta, slippterskydd, MAKPAC och dammsug.

Details correct as of: 9-2-2015

Makita reserve the right to change specifications at any time owing to their policy of constant improvement.

Accessories shown are not necessarily supplied.

www.makita.se