

Produktinfo

Sänksåg



SP6000J

Ineffekt	1300 W
Varvtal (min-1)	2000-5800
Max sågdjup vid 90°	56 mm
Max sågdjup vid 48°	38 mm
Max sågdjup vid 45°	40 mm
Max gervinkel (v/h)	1/48 °
Klingans Ø	165 mm
Håldiameter	20 mm
Anslutningsladd	2,5 m
Ljudeffektnivå	81 dB(A)
Ljudtrycksnivå	92 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsvärde	≤2,5 m/sec ²



STANDARD EQUIPMENT: 821552-6 MAKPAC 4, 837945-7 MAKPAC inlägg, väska nr. 4, B-09298 Sågklinga 165x20mm 48T

- 2mm försänkingsfunktion.
- Reglering av sågvinkel -1 - (+) 48°.
- Såglinjen är alltid densamma oberoende av fasvinkeln.
- Kantavståndet endast 18mm; t.ex. vid sågning intill en vägg.
- Sågen kan vid behov låsas i styrskenans skåra.

Details correct as of: 9-2-2015

Makita reserve the right to change specifications at any time owing to their policy of constant improvement.

Accessories shown are not necessarily supplied.

www.makita.se