

# Produktinfo

## Multiverktyg



### DTM51RMJX1

Genomsnittlig laddningstid	36 min
Li-ion batteri 18V	2x 4,0Ah (72Wh)
Skyddssystem för batteri	1
Batteri	196397-4
Batteri	BL1840
Oscillationer per minut	6000 - 20000 min <sup>-1</sup>
Vinkelamplitud	2 x 1,6°
Slipdyna (triangel)	93 x 93 x 93 mm
Väska	1
Ljudtrycksnivå	77 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå spånskiva	4,5 m/sec <sup>2</sup>
Vibrationsnivå slipning	3,0 m/sec <sup>2</sup>



**STANDARD EQUIPMENT:** 821551-8 MAKPAC 3, 837671-8 MAKPAC inlägg, väska nr. 3

- Variabel hastighetskontroll.
- Verktygslöst bladbyte.
- Vinkelamplitud på 2x1,6°.
- Mjukstart för säker start.
- Snabbladdning 36min.
- Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget medför en säker och komfortabel arbetsställning.
- Varningslampa vid låg batterikapacitet.

Details correct as of: 9-2-2015

Makita reserve the right to change specifications at any time owing to their policy of constant improvement.

Accessories shown are not necessarily supplied.

[www.makita.se](http://www.makita.se)